



## ディスパゲーターFL

ディスパゲーターFLは天然ゴム及び合成ゴムに対するとっても効果的で、多用途な加工助剤です。

ディスパゲーターFLは一般的にゴムコンパウンドの流れの改善とプロフィール、ホースや技術的ゴム部品の生産時の押し出し性の改善に使用されます。ディスパゲーターFLを使用する事により高品質な製品を経済的に生産する事が出来ます。

さらにディスパゲーターFLは天然ゴムに対する物理的しゃっ解剤として、またポリマーブレンドに対する均質化剤として、またフィラーや他のゴム薬品の分散性の向上の為に使用されます。

他の加工助剤と比較し、ディスパゲーターFLはゴム工業において使用されているほとんどのポリマーとのすばらしい親和性を持っているという点でアドバンテージを示します。その上、ディスパゲーターFLは一般的に使用されるシリカ、カーボンブラック、チョーク、焼成粘土などのフィラーとの素晴らしい親和性があります。

ディスパゲーターFLはととても取扱い易い顆粒形状で提供されます。汚染性が無く、加硫時間についても、パーオキサイド加硫のコンパウンドについても影響は軽微です。

### 物理的特性

化学的特性	:	金属石鹼、高沸点アルコールと脂肪酸の混合物
外見	:	白い顆粒状(直径6~8mm)
比重(20°C)	(g/cm <sup>3</sup> )	: 約 1.13
かさ比重	(g/ml)	: 約 0.6
pH値	:	中性
蒸発率 (140°C)	(%)	: 6.5±1.5
灰分 (1h, 950°C)	(%)	: 24.5±2.5
貯蔵安定性	:	適切な貯蔵条件下で3年
梱包	:	25kg/紙袋